

EBD9263

EBD9263 评估平台，专为 AT91SAM9263B 评估客户使用。让客户快速评估并开发更低成本和功耗的嵌入式产品。以 EBD 系列产品为基础，英贝德科技精于方案设计和产品定制，与您共同着眼嵌入式产业之未来。英贝德科技提供完善的技术支持和升级服务，为您的系统保驾护航。

[产品特征]

类型	功能	参数
处理器	CPU	AT91SAM9263B, ARM9, 240MHz
RAM	SDRAM	64MB
ROM	DataFlash	4MB (可选 2~8MB, 默认配置为 4MB)
	NandFlash	256MB
通信接口	TTL 电平 或 RS232 或 RS485	COM0: RS232 (或 TTL 或 IrDA)
		COM_D_1_2: 2路RS232 (或2路TTL 或2路IrDA) 和1路RS232
		EX_COM: 4路三线RS232
	以太网	10/100Mbps 以太网
	USB Host	2路 USB2.0 控制器
	USB Device	1路 USB2.0 Device 控制器
	显示设备	LCD 接口
输入/输出设备	触摸屏	4线或5线式兼容设计
	阵列键盘	8*8 矩阵键盘
	AUDIO	AC97 音频标准, 带输入和输出
	ADC	8路12位(100K)(限压保护, 电压、电流可选)
存储扩展	CF 卡	支持热插拔
控制接口	GPIO	50个独立GPIO(复用4*SPI, 4*PWM)
面板接口	复位键	复位按钮(接口引出形式)
	指示灯	电源指示灯(接口引出形式)
	蜂鸣器	蜂鸣器(接口引出形式)
其它配置	看门狗控制器	板上独立看门狗控制器
	实时时钟(RTC)	独立实时时钟模块, 设有备用电池
	指示灯(LED)	CPU 状态指示灯、电源指示灯
	系统电源	标准计算机 AT 电源输入, 12V 和 5V (±5%)



提供定制服务

[软件资源]

项目	参数
操作系统	WinCE 5.0/LINUX 2.6
驱动程序	WinCE 5.0 BSP 包/LINUX
工具软件	部分开发工具

[机械参数]

项目	参数
工作温度	0°C~70°C
工作湿度	5%~95%
PCB 尺寸	96mm×90mm

[订购信息]

型号	工作温度	操作系统	备注
EBD9263	0°C~70°C	WinCE 5.0 LINUX	6路RS232

[服务]

我们的服务包括解决客户问题、协助客户二次开发、产品的维护和升级。

我们将提供长期的支持和服务，保障您的系统稳定可靠。

深圳市英贝德科技有限公司 www.embedall.com

地址：深圳市福田区福明路 40 号雷圳大厦 12A06 室

电邮：sales@embedall.com 传真：0086-755-82523175 转 19

电话：0086-755-82523175 82523176 82526552 82523090